



Umlenkrollen mit Wälzlager

Divertor pulleys with roller bearing

Unsere Produktpalette umfasst/Our delivery programme includes:

- Antriebe von 50 kg - 10.000 kg/drives from 50 kg up to 10.000 kg
- Sonderlösungen aller Art/all kinds of special models
- Unterbauten und Rollenträger/substructures and pulley-beams
- Treibscheiben/driving sheaves
- Umlenkrollen/divertor pulleys
- Rillentrommeln/grooved-drums
- Schnecken und Schneckenräder/worms and worm-wheels
- Achsen und Wellen/axes and shafts

Nenn Ø [mm]	Rillen-zahl [Stck]	Modell-Nr. [KP]	Kranzbr. (Fertig) [mm]	Kranzbr. (Roh) [mm]	Roh-Ø [mm]	Naben-breite [mm]	Bohrg. Ø [mm]	Naben-Ø [mm]	Belastg. max. [kg]	Gewicht [kg]
260	2	93	30	35	272	60	30	68	800	5
260	2	161	30	39	272	100	30	68	800	9
260	4	84	52	56	272	100	30	72	800	8,5
320	2	83	40	46	324	100	30	73	800	10
320	4	96-S	75	83	332	100	35	130	2000	18
320	6	98-S	120	127	330	120	45	125	2000	31
400	4	85	90	100	417	130	40	125	2300	35
400	4	57	90	100	417	130	60	130	2300	38
400	4	57-C	90	95	417	130	90	170	5000	47
400	6	85-A	130	135	408	130	40	125	2300	39
400	6	57-A	130	132	417	130	60	130	2300	49
400	6	57-B	130	132	417	130	90	170	5000	57
400	8	57-D	165	167	417	130	65	118	2000	63
400	8	144	170	176	422	170	95	180	5400	79
400	10	144-A	210	216	422	210	95	180	5400	99
440	4	99-A	90	96	455	130	50	150	4100	38
440	4	99-B	90	96	455	130	55	200	5000	60
440	6	100-A	130	138	453	130	55	150	4100	53
440	6	100-B	130	138	453	130	55	200	5000	73
440	8	146	170	176	472	170	95	180	5400	90
440	10	146-A	210	216	470	210	95	180	5400	112
480	4	58	90	96	500	130	50	150	4100	59
480	4	58-S	90	96	500	130	110	200	5000	61
480	6	58-A	130	134	495	130	55	150	4100	70
480	6	58-AS	130	134	495	130	110	200	6000	76
480	8	148	180	190	502	180	55	150	4100	106
480	8	147	180	186	504	180	125	220	7000	115
480	10	147-A	220	226	502	220	125	220	7000	148

Nenn Ø [mm]	Rillen-zahl [Stck]	Modell-Nr. [KP]	Kranzbr. (Fertig) [mm]	Kranzbr. (Roh) [mm]	Roh-Ø [mm]	Naben-breite [mm]	Bohrg. Ø [mm]	Naben-Ø [mm]	Belastg. max. [kg]	Gewicht [kg]
520	3	132	70	78	537	100	50	125	2300	43
520	4	132-A	90	100	537	100	50	125	2300	52
520	4	132-C	90	100	537	130	55	125	2300	55
520	4	117	100	108	534	150	50	158	4200	78
520	4	117-S	100	108	534	150	115	180	5400	70
520	6	117-A	150	158	534	150	55	158	4200	72
520	6	117-AS	150	158	534	150	120	180	5400	82
520	6	117-BS	170	175	534	150	120	180	5400	88
520	11	163	250	258	545	250	125	250	8000	237
560	4	154	90	96	575	130	60	130	2500	46
560	4	59	110	114	580	150	57	158	4500	93
560	4	59-S	100	102	580	150	120	220	8000	85
560	6	59-A	150	158	576	150	68	158	4500	115
560	6	59-AS	150	158	576	150	117	220	8000	103
560	8	128	200	210	582	200	75	175	5400	163
610	4	133-H	90	98	622	130	65	150	4500	70
610	6	133-F	130	136	622	150	65	150	4500	83
610	6	102	150	162	622	150	80	170	5000	123
610	8	102-A	200	212	622	200	80	170	5000	161
610	8	103-B	220	222	620	220	155	270	8500	161
650	4	106-B	115	120	660	175	75	190	7000	110
650	6	106-C	165	172	658	175	72	188	7000	159
650	6	106-ES	165	172	660	175	120	240	10000	152
650	8	108	215	217	660	215	90	200	5000	228
650	8	104-B	215	220	660	215	175	270	11000	285
650	10	108-S	265	270	660	265	90	280	11000	314
810	6	131-C	190	200	826	250	140	210	8000	301
810	8	131-D	250	260	826	250	140	210	8000	356

Wälzlager Umlenkrollen werden standardmäßig mit FAG-Lagern der Baureihen 60 ... und 62 ausgeführt. Passende Achsen, Achshalter und Schleißscheiben können mitgeliefert werden. Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
 We use to take FAG roller bearings of sizes 60 ... and 62 for these diverter pulleys. Suitable axles, axle support blocks and distance discs are available. More sizes and performances of pulleys are available on request.